

Link do produktu: <https://sklep.argotech.pl/beta-2-25-60180-pompa-obiegowa-ze-srubunkami-ibo-p-81092.html>



BETA 2 25-60/180 Pompa obiegowa ze śrubunkami IBO

Cena	290,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	002028
Kod producenta	002028

Opis produktu

BETA 2 25-60/180 Pompa obiegowa ze śrubunkami IBO

Pompy przeznaczone są do wymuszania obiegu w układach centralnego ogrzewania oraz w instalacjach solarnych. Pompy zostały wyposażone w procesor elektroniczny automatycznie sterujący pracą pomp co w połączeniu z przemiennikiem częstotliwości pozwala na znaczną oszczędność zużywanej energii elektrycznej. Zastosowany procesor daje możliwość wyboru jednego z 11 trybów pracy w zależności od potrzeb instalacji.

Pobór prądu wynosi od 1/10 do 1/3 w stosunku do pomp klasycznych. Współczynnik efektywności energetycznej pomp z serii BETA wynosi $EEL \leq 0,23$. Pompy wyposażone zostały w elektroniczny wyświetlacz prezentujący bieżące zużycie energii.

W komplecie z pompą znajdują się komplet śrubunków i przewód zasilający.

TYP	MAX. CIŚNIENIE [m]	MAX. WYDAJNOŚĆ [l/min]	MOC SILNIKA [W]	ROZSTAW [mm]	ŚREDNICA / ŚRUBUNEK
BETA 2 25-40/180	4	50	5 - 22	180	1 1/2" / 1"
BETA 2 25-60/180	6	55	5 - 45	180	1 1/2" / 1"
BETA 2 25-60/130	6	55	5 - 45	130	1 1/2" / 1"

Dane techniczne:

Zasilanie elektryczne	1 x 230v +6%/-10%, 50 Hz
Zabezpieczenie silnika	Brak potrzeby zabezpieczenia silnika
Stopień ochrony	IP 42
Max wilgotność względna otoczenia	95%
Max ciśnienie w układzie CO	1 MPa
Zgodność z normą EMC	EN61000-6-1; EN61000-6-3
Ciśnienie akustyczne pracującej pompy	43 dB (A)
Dopuszczalna temp. otoczenia	0 ~ +40°C
Max temp. czynnika grzewczego	TF 110
Max nagrzanie powierzchni pompy	125°C
Zakres temperatur pompowanej cieczy	2 - +110°C

