

Link do produktu: <https://sklep.argotech.pl/longlife-pc307-ferpro-agregat-czyszczacy-do-instalacji-pc300-filtr-magnetyczny-srodki-do-czyszczczenia-p-81134.html>



LONGLIFE PC307 FERPRO AGREGAT CZYSZCZĄCY DO INSTALACJI + PC300 FILTR MAGNETYCZNY + ŚRODKI DO CZYSZCZENIA

Cena	6 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PC307+PC300
Kod producenta	PC307+PC300

Opis produktu

PC307 "FERPRO" Pompa-agregat czyszczący + PC300 Filtr magnetyczny 11,000Gs. Zbiornik 40L, Moc 560W

GRATIS !!! DS-50 Środek czyszczący 5L + CH2 Inhibitor 5L

Agregat czyszczący LONGLIFE PC307 skutecznie czyści i eliminuje osady mineralne, złoże korozyjne z systemów grzewczych, klimatyzacji, chłodzenia, solarnych - HVAC. Może także służyć do czyszczenia armatury - wymienników ciepła, podgrzewaczy, grzejników oraz maszyn przemysłowych jak wtryskarki, extudery itp.

LONGLIFE FD307 to specjalna pompa- agregat o osi pionowej, która łączy w sobie tradycyjną funkcję odkamieniania z funkcją czyszczenia systemów centralnego ogrzewania, także systemów podłogowych oraz innych systemów HVAC. Jest wyposażona w specjalne zawory odcinające jak również tradycyjny rewers przepływu oraz mocny silnik i zbiornik o dużej pojemności. Dzięki temu uzyskuje doskonałe wyniki pod względem szybkości przepływu i ciśnienia. Rewers przepływu atakuje osady kamienia z obu stron, powodując odkamienianie, szczególnie szybki i skuteczny, ponieważ dynamiczne działanie dwukierunkowego przepływu, oprócz normalnego działania agresji chemicznej, umożliwia czyszczenie nawet wtedy, gdy rury i wymienniki są prawie całkowicie zatkane. Zbiornik jest oznaczony wskaźnikami poziomu dla łatwej ocena zawartości. Ergonomiczna rękojeść umożliwia pewny chwyt, dwa kółka o dużej średnicy, łatwe przenoszenie nawet na schodach., Pompa wyposażona jest również w

system zabezpieczający, który zapobiega uszkodzeniom podczas pracy bez płynu w zbiorniku.

DANE TECHNICZNE

Model: PC307 LONGLIVE

Marka: FERPRO

Seria: LONGLIFE Model 2021

Zastosowanie: Czyszczenie instalacji grzewczych, HVAC, armatury sanitarnej itp.

Wydajność: $\approx$ 0,25-0,30 m³ zładu wody, 25-30 grzejników, 380m² ogrzewanej pow., 2-3 poziomy

Zbiornik: 40 L, żółty, HDPE

Silnik: 0,75 KM / 560W, IP54, 230 V

Max. przepływ: 102 L/min

Max. podnoszenie: 18 m

Max. temperatura pracy: 50 st C

Rodzaj rewersu: Ręczny, natychmiastowy

Zawory re-cyrkulacyjne: 2 x 3-drożne odcinająco - spustowe

Wymiary pompy mm: 390 x 580 x 930

Waga pompy: 20 kg / z węzami 29 kg / paczka 31kg

Mobilność / przenoszenie: Kółka 200 mm, wbudowany uchwyt

Zastosowanie preparatów: Dostępne-alkaliczne, kwasowe, chlorowe

W ZESTAWIE:

Węże cyrkulacyjne: 2 x 5m, średn. 1", wzmacniane PVC, 1 x łączk GW1" / 1 x łącznik GW1"

Wąż spustowy: 8m, 1", wzmacniany PVC, 1 x złączka GW 1"

Wąż zasilający: 8m, 3/4", wzmacniany PVC, 2x złączka GW 3/4"

Wąż przelewowy: 8m, 1", wzmacniany PVC, 1x złączka GW 1"

PC300 COMBIMAG "KAMCO" Profesjonalny filtr magnetyczny do pomp czyszczących. Moc 11,000 Gs. Filtr do wyłapywania ze zładu osadów metalicznych i korozyjnych (do 2 kg naraz). Magnes 11,000 Gs, pow. 200cm². Przyspiesza czyszczenie, chroni armaturę.

Zestaw PC300 współpracujący z pompami czyszczącymi do usuwania/filtrowania podczas czyszczenia różnego rodzaju zanieczyszczeń i osadów - głównie tlenków żelaza oraz osadów korozyjnych z domowych i przemysłowych kotłów c.o., dużych wymienników ciepła, węzownic, zasobników c.w.u, grzejników itp.

Producent KAMCO, Wielka Brytania

Dane Techniczne

- 11 000 Gs mocy magnetycznej
- Zwiększa wydajność czyszczenia systemu c.o.
- Skraca czas potrzebny do czyszczenia systemu
- Pomaga zapobiegać ponownemu krążeniu zanieczyszczeń przez kocioł
- Minimalizuje zużycie wody podczas płukania

-
- Zmniejsza ilość czarnego tlenku żelaza odprowadzanego do odpadów
 - Widoczne wskazanie zanieczyszczenia systemu

Czyszczenie mechaniczne jest najszybszym i najskuteczniejszym sposobem oczyszczania szlamu i resztek korozji z systemów centralnego ogrzewania, wykorzystując duży przepływ wody w celu rozluźnienia i ostatecznie wydalenia resztek, zwykle zawierających duże ilości czarnego tlenku żelaza, z systemu.

Czysta woda jest przepychana przez system, wypychając zanieczyszczenia przed nim, i trwa to do momentu, aż woda zrzutowa w końcu stanie się czysta. Może to zająć sporo czasu.

CombiMag został opracowany w celu szybkiego i prostego usunięcia zanieczyszczenia w postaci krążącego czarnego tlenku żelaza z wody płuczącej, wykorzystując moc magnesu do przyciągania magnetycznych tlenków..

Filtr CombiMag jest po prostu instalowany zgodnie z dowolną pompą/agregatem płuczącym. Konstrukcja kieruje zanieczyszczoną wodę przez pole magnetyczne o dużej mocy, tak że nawet najmniejsze cząsteczki są zatrzymywane na magnesie centralnym, z którego można je łatwo wyczyścić podczas i po procesie płukania. Większe cząsteczki, które w przeciwnym razie mogą prowadzić do zatkania rur o małych otworach, również nie mogą ponownie dostać się do systemu grzewczego.

Oszczędność czasu na każdym zadaniu dzięki zastosowaniu filtra magnetycznego CombiMag szybko pokryje jego koszty, a skrócenie czasu pracy zapewnia również mniej zakłóceń w procesie czyszczenia.

Zanieczyszczenia zatrzymane na magnesie stanowią imponującą pomoc wizualną i wyraźnie pokazują gospodarstwu domowemu, co zostało usunięte z systemu, potwierdzając potrzebę spłukiwania i pokazując, że czyszczenie zostało przeprowadzone profesjonalnie