

Link do produktu: <https://sklep.argotech.pl/separator-powietrza-flamcovent-smart-34-cala-30001-p-77623.html>



Separator powietrza Flamcovent Smart 3/4 cala 30001

Cena	350,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30001
Kod producenta	30001
Kod EAN	8712874300019
Marka	FLAMCO MEIBES

Opis produktu

Separator powietrza Flamcovent Smart 3/4"
Numerze katalogowym 30001
Produkt wyprodukowany przez markę FLAMCO MEIBES
Seria FLAMCOVENT SMART.
Wymiary 0.12 x 0.17 x 0.23 m.
Waga produktu wynosi 1.01 kg.

Nowe separatory powietrza Flamcovent Smart są to produkty przemyślane w każdym aspekcie. Tak jak w przypadku pozostałych innowacji Flamco, ich nowa, przełomowa konstrukcja również zapewnia optymalne osiągi. Separatory powietrza przeznaczone dla systemów grzewczych.

DANE TECHNICZNE

Długość zabudowy:**100mm**

Do instalacji chłodniczych:**tak**

Do instalacji grzewczych:**tak**

Do systemów otwartych:**nie**

Do systemów zamkniętych:**tak**

Filtr do płukania wstecznego:**nie**

Gatunek materiału obudowy:**inne**

Gatunek materiału połączenia:**inne**

Klasa ciśnienia urządzenia:**PN 10**

Kranik wylotowy:**nie**

Maks. ciśnienie robocze:**_10 bar**

Maks. stężenie mieszanki glikolu: **50%**

Maks. temperatura medium (ciągła): **_120 st C**

Maksymalna temperatura medium (ciągła):**120 st C**

Maksymalne ciśnienie wlotowe: **_10 bar**

Materiał: **_tworzywo sztuczne**

Materiał korpusu: **_polipropylen (PP)**

Materiał obudowy: **_inne**

Materiał połączenia: **mosiądz**

Model: **_poziomy/pionowy**

Możliwość czyszczenia podczas pracy: **_nie**

Nadaje się do instalacji solarnych: **_nie**

Nominalna średnica wewnętrzna: **3/4" (20)**

Rodzaj magnesu (lokalizacja): **brak**

Rodzaj połączenia: **_gwint wewnętrzny**

Rodzaj połączeń: **_gwint wewnętrzny stożkowy (NPT)**

Rodzaj separatora: **_powietrze**

Sposób/zasada działania: **inne**

Średnia temperatura (praca ciągła): **_0-120 st C**

Średnica nominalna: **_3/4" (20)**

Średnica zewnętrzna rury: **26.9mm**

Wartość Kvs: **_0**

Wydajność filtra: **_0,23 l**

Z demontowanym filtrem: **_nie**

Z izolacją: **nie**

Z odpowietrznikiem automatycznym: **_tak**

Z zaworem spustowym: **_tak**

Zabezpieczenie powierzchni: **stan surowy**

Zakres ciśnienia zredukowanego: **_10 bar**

Zakres przepływu: **_0-3,96 m3/h**

Zasada działania: **_inne**

Zasada działania: pełny przepływ z osiadaniem: **nie**

Zasada działania: podciśnienie: **nie**

Zasada działania: przepływ częściowy: **tak**

Zasada działania: siła ciągu: **tak**

Zasada działania: siła magnetyczna: **nie**

Zasada działania: wirowanie: **nie**

Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem: **nie**

Ze zintegrowanym urządzeniem uzupełniającym: **nie**

Ze złączami: **nie**

Zmienny kierunek przepływu: **nie**